

Section Laboratoires

ATTESTATION D'ACCREDITATION**ACCREDITATION CERTIFICATE****N° 2-36 rév. 3**

Le Comité Français d'Accréditation (Cofrac) atteste que :
The French Committee for Accreditation (Cofrac) certifies that :

LNE

N° SIREN : 313320244

Satisfait aux exigences de la norme
Fulfils the requirements of the standard

NF EN ISO/CEI 17025 : 2005

et aux règles d'application du Cofrac pour les activités d'analyses/essais/étalonnages en :
and Cofrac rules of application for the activities of testing/calibration in :

MASSE ET VOLUME / MASSE - VOLUME**MASS AND VOLUME / MASS - VOLUME**réalisées par / *performed by :***LNE - Laboratoires de Paris****1 rue Gaston Boissier
75724 PARIS Cedex 15**

et précisément décrites dans l'annexe technique jointe
and precisely described in the attached technical appendix

L'accréditation suivant la norme internationale homologuée NF EN ISO/CEI 17025 : 2005 est la preuve de la compétence technique du laboratoire dans un domaine d'activités clairement défini et du bon fonctionnement dans ce laboratoire d'un système de management de la qualité adapté (cf. communiqué conjoint ISO/ILAC/IAF de janvier 2009)

Accreditation in accordance with the recognised international standard ISO/IEC 17025 : 2005 demonstrates technical competence for a defined scope and the operation of a laboratory quality management system (re. Joint IAF/ILAC/ISO Communiqué dated January 2009).

Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral d'EA pour l'accréditation, pour les activités objets de la présente attestation.

Cofrac is signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for accreditation for the activities covered by this certificate.

Date de prise d'effet / *granting date* : **01/10/2017**Date de fin de validité / *expiry date* : **30/09/2022**

Pour le Directeur Général et par délégation
On behalf of the General Director

Le Responsable du Pôle Bâtiment-Electricité,
The Pole Manager,

Nicolas BARRAT

La présente attestation n'est valide qu'accompagnée de l'annexe technique.
This certificate is only valid if associated with the technical appendix.

L'accréditation peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment. Pour une utilisation appropriée, la portée de l'accréditation et sa validité doivent être vérifiées sur le site internet du Cofrac (www.cofrac.fr).
The accreditation can be suspended, modified or withdrawn at any time. For a proper use, the scope of accreditation and its validity should be checked on the Cofrac website (www.cofrac.fr).

Cette attestation annule et remplace l'attestation N° 2-36 Rév 2.
This certificate cancels and replaces the certificate N° 2-36 [Rév 2](#).

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du Cofrac.
The Cofrac's liability applies only to the french text.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet - 75012 PARIS Tél. : 33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21 Siret : 397 879 487 00031 www.cofrac.fr



Section Laboratoires

ANNEXE TECHNIQUE

à l'attestation N° 2-36 rév. 3

L'accréditation concerne les prestations réalisées par :

LNE - Laboratoires de Paris
1 rue Gaston Boissier
75724 PARIS Cedex 15

Dans son unité :

- LNE Paris - Pôle Métrologie Mécanique

Elle porte sur : voir pages suivantes

Unité technique : LNE Paris - Pôle Métrologie Mécanique

Portée de type FLEX3 :

Le laboratoire est reconnu compétent, dans le domaine couvert par la portée générale, pour adopter toute méthode reconnue et pour développer ou mettre en œuvre toute autre méthode dont il aura assuré la validation.

Note : La portée détaillée est disponible sur le site Internet du LNE : www.lne.fr

PORTEE GENERALE

Partie 1 : Masses ou masses conventionnelles

MASSE ET VOLUME / MASSE / MASSE ETALON ET INSTRUMENT DE PESAGE A FONCTIONNEMENT NON AUTOMATIQUE			
N°	Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée / Principe de la méthode	Lieu de réalisation
1	Masse étalon ou poids étalon de 100 µg à 5 t	Comparaison à un étalon de masse	En labo
2	Masse étalon (poids) jusqu'à 250 t	Mesure à l'aide d'un dynamomètre, de la force de gravité engendrée par la masse Document 330G0201-02-332Fét-ChIV Possibilités d'étalonnage des masses sur site"	Sur site
3	Instrument de mesure de masse transportable (balance, peson, pèse avion, balance d'avion, cellule de charge) de 0,1 kg à 900 t	Application d'une force de référence avec conversion en masse conventionnelle pour une valeur spécifiée de la gravité Document 330G0201-02-332Fét-ChIII Possibilités d'étalonnage des pesons"	En labo

Partie 2 : Volumes

MASSE ET VOLUME / VOLUME / METHODE GRAVIMETRIQUE			
N°	Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée / Principe de la méthode	Lieu de réalisation
4	Volume d'un solide étalon ou d'une masse étalon	- Pesée hydrostatique - Pycnométrie	En labo
5	Capacité d'un récipient (volume, pycnomètre, fiole, jauge)	Pesée d'un liquide contenu ou délivré par le récipient	En labo

Partie 3 : Masses volumiques

MASSE ET VOLUME / MASSE / MASSE VOLUMIQUE			
N°	Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée / Principe de la méthode	Lieu de réalisation
6	Masse volumique d'un solide étalon ou d'une masse étalon (densité, plongeur)	- Pesée hydrostatique - Pycnométrie	En labo
7	Masse volumique d'un liquide étalon (densité) de 600 kg.m ⁻³ à 2 000 kg.m ⁻³	- Pesée hydrostatique - Pycnométrie	En labo
8	Instrument de mesure de masse volumique (densité, densimètre, aréomètre, alcoomètre) de 500 kg.m ⁻³ à 2 000 kg.m ⁻³	- Pesée hydrostatique de CUCKOW - Comparaison à un aréomètre étalon - Utilisation d'un liquide étalon de masse volumique	En labo

PORTEE DETAILLEE

Partie 1 : Masses ou masses conventionnelles

MASSE ET VOLUME / Masse / Masse étalon					
N°	Objet	Etendue de mesure / Domaine d'application	Incertitude élargie	Principe de la méthode / Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode
1	Masse étalon ou poids étalon	100 µg ■	0,3 µg	Comparaison aux étalons du laboratoire sur une balance de résolution de 0,1 µg	Méthodes développées par le laboratoire
		200 µg ■	0,3 µg		
		500 µg ■	0,4 µg		
		1 mg ■	0,4 µg		
		2 mg ■	0,4 µg		
		5 mg ■	0,4 µg		
		10 mg ■	0,4 µg		
		20 mg ■	0,5 µg		
		50 mg ■	0,6 µg		
		100 mg ■	0,8 µg		
		200 mg ■	0,9 µg		
		500 mg ■	1,2 µg		
		1 g ■	1,6 µg		
		2 g ■	1,8 µg		
		5 g ■	2,3 µg		
		10 g ■	3,0 µg		
		20 g ■	3,5 µg		
		50 g ■	4,8 µg		
		100 g ■	7,0 µg		
200 g ■	9,6 µg				
500 g ■	18 µg				
1 kg ■	30 µg				

■ Valeur ponctuelle

MASSE ET VOLUME / Masse / Masse étalon					
N°	Objet	Etendue de mesure / Domaine d'application	Incertitude élargie	Principe de la méthode / Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode
1	Masse étalon ou poids étalon	2 kg ■	0,2 mg	Comparaison aux étalons du laboratoire sur un comparateur de résolution 10 µg	Méthodes développées par le laboratoire
		5 kg ■	0,5 mg		
		10 kg ■	0,8 mg		
		20 kg ■	2,0 mg	Comparaison aux étalons du laboratoire sur un comparateur de résolution 0,1 mg	
			3,0 mg		
		50 kg ■	8,0 mg		
		100 kg ■	60 mg	Comparaison aux étalons du laboratoire sur un fléau de résolution 10 mg	
		200 kg ■	0,5 g	Comparaison aux étalons du laboratoire sur une balance de résolution 100 mg	
		500 kg ■	1,0 g	Comparaison aux étalons du laboratoire sur un comparateur de résolution 50 mg	
		1000 kg ■	1,5 g		
		2000 kg ■	3 g	Comparaison aux étalons du laboratoire sur un comparateur de résolution 100 mg	
5000 kg ■	7 g				
2	Masse étalon sur site	60 kg à 50 000 kg	$1 \cdot 10^{-4} \cdot M$	Étalonnage en compression**, Pesées à l'aide de dynamomètres Document 330G0201-02-332Fét-ChIV Possibilités d'étalonnage des masses sur site"	Méthodes développées par le laboratoire Document 330G0201- 02-332Fét-ChIV "Possibilités d'étalonnage des masses sur site"
		5 t à 250 t	$3 \cdot 10^{-4} \cdot M$		

■ Valeur ponctuelle

M : Masse

** Etalonnage valable pour une valeur spécifiée de l'accélération de la pesanteur égale à $9,80539 \text{ m.s}^{-2}$.

MASSE ET VOLUME / Masse / Instrument de pesage à fonctionnement non automatique					
N°	Objet	Etendue de mesure / Domaine d'application	Incertitude élargie	Principe de la méthode / Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode
3	Instrument de mesure de masse transportable	0,1 kg à 500 kg	$4 \cdot 10^{-5} \cdot M^*$	Etalonnage en compression**, Masses individuelles suspendues	Méthodes développées par le laboratoire Document 330G0201-02- 332Fét-ChIII Possibilités d'étalonnage des pesons"
		0,5 kg à 200 kg	$2,5 \cdot 10^{-5} \cdot M^*$	Etalonnage en compression**, Banc à masses suspendues de 2 kN	
		10 kg à 500 kg	$1 \cdot 10^{-5} \cdot M^*$	Etalonnage en compression**, Banc à masses suspendues de 5 kN	
		100 kg à 5000 kg	$1 \cdot 10^{-5} \cdot M^*$	Etalonnage en compression**, Banc à masses suspendues de 50 kN	
		1 t à 50 t	$2 \cdot 10^{-5} \cdot M^*$	Etalonnage en compression**, Banc à masses suspendues de 500 kN	
		5 t à 100 t	$2 \cdot 10^{-4} \cdot M^*$	Etalonnage en compression**, Pyramide de capteurs de 1000 kN	
		10 t à 300 t	$3 \cdot 10^{-4} \cdot M^*$	Etalonnage en compression**, Pyramide de capteurs de 3000 kN	
		30 t à 900 t	$5 \cdot 10^{-4} \cdot M^*$	Etalonnage en compression**, Pyramide de capteurs de 9000 kN	
		0,1 kg à 500 kg	$4 \cdot 10^{-5} \cdot M^*$	Etalonnage en traction**, Masses individuelles suspendues	
		0,5 kg à 200 kg	$2,5 \cdot 10^{-5} \cdot M^*$	Etalonnage en traction**, Banc à masses suspendues de 2 kN	
		10 kg à 500 kg	$1 \cdot 10^{-5} \cdot M^*$	Etalonnage en traction**, Banc à masses suspendues de 5 kN	
		100 kg à 5000 kg	$1 \cdot 10^{-5} \cdot M^*$	Etalonnage en traction**, Banc à masses suspendues de 50 kN	
		1 t à 50 t	$2 \cdot 10^{-5} \cdot M^*$	Etalonnage en traction**, Banc à masses suspendues de 500 kN	
		5 t à 100 t	$2 \cdot 10^{-4} \cdot M^*$	Etalonnage en traction**, Pyramide de capteurs de 1000 kN	
		10 t à 300 t	$3 \cdot 10^{-4} \cdot M^*$	Etalonnage en traction**, Pyramide de capteurs de 3000 kN	
		30 t à 900 t	$5 \cdot 10^{-4} \cdot M^*$	Etalonnage en traction**, Pyramide de capteurs et inverseur de 9000 kN	

M : Masse

* Incertitude absolue sur la masse déduite de l'incertitude absolue sur la force appliquée.

** Etalonnage valable pour une valeur spécifiée de l'accélération de la pesanteur égale à $9,80539 \text{ m.s}^{-2}$.

Partie 2 : Volumes

MASSE ET VOLUME / Volume / Méthode gravimétrique					
N°	Objet	Etendue de mesure / Domaine d'application	Incertitude élargie	Principe de la méthode / Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode
4	Volume d'un solide étalon	0,5 cm ³ à 650 cm ³ à 20 °C	0,6 mm ³ + 6.10 ⁻⁶ .V	Double pesée du solide dans l'eau bi distillée	Méthodes développées par le laboratoire
		0,5 cm ³ à 650 cm ³ de 0 °C à 40 °C	1 mm ³ + 1.10 ⁻⁵ .V	Double pesée du solide dans l'eau bi distillée	
		0,65 dm ³ à 10 dm ³ à 20 °C	1.10 ⁻⁴ .V	Double pesée du solide dans l'eau purifiée ou deminéralisée*	
	Volume d'une masse étalon	0,1 cm ³ à 1250 cm ³ à 20 °C	0,6 mm ³ + 3,3.10 ⁻⁵ .V	Double pesée de la masse étalon dans l'eau bi distillée	
5	Capacité d'un récipient	1 cm ³ à 1000 cm ³ à 20 °C	1 mm ³ + 8.10 ⁻⁶ .V	Double pesée de l'eau bi distillée contenue dans le récipient	Méthodes développées par le laboratoire
		1 cm ³ à 500 cm ³ de 0 °C à 70 °C	2 mm ³ + 1.10 ⁻⁵ .V	Double pesée de l'eau bi distillée contenue dans le récipient	
		0,05 dm ³ à 0,5 dm ³ à 20 °C	40 mm ³	Double pesée de l'eau purifiée ou déminéralisée délivrée par le récipient	
		0,5 dm ³ à 1000 dm ³ à 20 °C	8.10 ⁻⁵ .V	Double pesée de l'eau purifiée ou déminéralisée* contenue dans le récipient ou délivrée	
		1000 dm ³ à 1500 dm ³ à 20 °C	1.10 ⁻⁴ .V	Double pesée de l'eau purifiée ou déminéralisée* délivrée par le récipient	

V : Volume

* Masse volumique de l'eau déminéralisée déterminée par pycnométrie.

Nota : ces incertitudes doivent être majorées en fonction de la nature du récipient.

Partie 3 : Masses volumiques

MASSE ET VOLUME / Masse / Masse volumique					
N°	Objet	Etendue de mesure / Domaine d'application	Incertitude élargie	Principe de la méthode / Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode
6	Masse volumique d'un solide étalon	600 kg.m ⁻³ à 4000 kg.m ⁻³ à 20 °C	$\left(\frac{0,6mm^3}{V} + 6.10^{-6}\right).\rho$	Double pesée du solide dans l'eau bi distillée	Méthodes développées par le laboratoire
		600 kg.m ⁻³ à 4000 kg.m ⁻³ de 0 °C à 40 °C	$\left(\frac{1mm^3}{V} + 1.10^{-5}\right).\rho$		
	Masse volumique d'une masse étalon	Etalon de 1 g à 50 g à 20 °C	$\left(0,408 + \frac{0,0396kg}{M}\right).kg.m^{-3}$	Double pesée de la masse étalon dans l'eau bi-distillée	
		Etalon de 50 g à 500 g à 20 °C	$\left(0,1444 + \frac{0,0528kg}{M}\right).kg.m^{-3}$		
		Etalon de 500 g à 5 kg à 20 °C	0,25.kg.m ⁻³		
7	Masse volumique d'un liquide étalon	600 kg.m ⁻³ à 2000 kg.m ⁻³ à 20 °C	6.10 ⁻³ kg.m ⁻³ + 13.10 ⁻⁶ .ρ	Double pesée d'un plongeur dans le liquide	Méthodes développées par le laboratoire
		600 kg.m ⁻³ à 4000 kg.m ⁻³ de 0 °C à 40 °C	1.10 ⁻² kg.m ⁻³ + 16.10 ⁻⁶ .ρ		
		600 kg.m ⁻³ à 2000 kg.m ⁻³ à 20 °C	1.10 ⁻² kg.m ⁻³ + 12.10 ⁻⁶ .ρ	Double pesée de 2 pycnomètres	
		600 kg.m ⁻³ à 4000 kg.m ⁻³ de 0 °C à 70 °C	1.10 ⁻² kg.m ⁻³ + 14.10 ⁻⁶ .ρ		

ρ : Masse volumique
M : Masse de l'étalon

MASSE ET VOLUME / Masse / Masse volumique					
N°	Objet	Etendue de mesure / Domaine d'application	Incertitude élargie	Principe de la méthode / Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode
8	Instrument de mesure de masse volumique : Aréomètre	500 kg.m ⁻³ à 1100 kg.m ⁻³ à 20 °C	0,022 kg.m ⁻³	Double pesée de l'aréomètre et d'un plongeur dans un liquide de transfert	Méthodes développées par le laboratoire
		500 kg.m ⁻³ à 1100 kg.m ⁻³ de 10 °C à 30 °C	0,040 kg.m ⁻³		
		1100 kg.m ⁻³ à 2000 kg.m ⁻³ à 20 °C	(0,0055 + 1,5.10 ⁻⁵ .ρ) kg.m ⁻³		
		1100 kg.m ⁻³ à 2000 kg.m ⁻³ de 10 °C à 30 °C	(0,0235 + 1,5.10 ⁻⁵ .ρ) kg.m ⁻³		
		500 kg.m ⁻³ à 1100 kg.m ⁻³ à 20 °C	0,030 kg.m ⁻³	Comparaison à un aréomètre étalon	
		500 kg.m ⁻³ à 1100 kg.m ⁻³ de 10 °C à 30 °C	0,045 kg.m ⁻³		
		1100 kg.m ⁻³ à 2000 kg.m ⁻³ à 20 °C	(0,0135 + 1,5.10 ⁻⁵ .ρ) kg.m ⁻³		
		1100 kg.m ⁻³ à 2000 kg.m ⁻³ de 10 °C à 30 °C	(0,0285 + 1,5.10 ⁻⁵ .ρ) kg.m ⁻³		

ρ : Masse volumique
M : Masse de l'étalon

Les incertitudes élargies correspondent aux aptitudes en matière de mesures et d'étalonnages (CMC) du laboratoire pour une probabilité de couverture de 95%.

Accréditation rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français précisé par le texte cité en référence dans le document Cofrac LAB INF 99 disponible sur www.cofrac.fr

Date de prise d'effet : **01/10/2017** Date de fin de validité : **30/09/2022**

La Responsable d'Accréditation Pilote
The Pilot Accreditation Manager

Séverine MOISEL

Cette annexe technique annule et remplace l'annexe technique 2-36 Rév. 2.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet - 75012 PARIS Tél. : 33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21 Siret : 397 879 487 00031 www.cofrac.fr
--